



## LICENCIA DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO

LA QUE SUSCRIBE C. **BETZABE SALAZAR SANTOS**, REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN; VERACRUZ. POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS CONSECUTIVOS 213 AL 221, **OTORGA LA LICENCIA A CONEXIÓN A RED DE DRENAJE SANITARIO.**

COMPROMETIENDOSE EL SOLICITANTE A REPARAR LOS DAÑOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE ESTE, EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE INICIE DICHOS TRABAJOS.

**IMPORTANTE: TODOS LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL SOLICITANTE CORREN POR SU CUENTA.**

DAÑOS A REPARAR									
<b>BANQUETA: NO</b>	<b>GUARNICIÓN: NO</b>								
<b>PAVIMENTO</b>	<b>CLAVE CATASTRAL:</b>						<b>CONDOMINIO:</b>		
<b>HIDRAULICO:NO</b>	ZONA	MPIO.	LOC.	REG.	MANZ.	LOTE	NIVEL	DEPTO	D.V.
	0	000	00	00	000	0	00	000	

<b>PROPIETARIO:</b>	
NOMBRE Y/O APELLIDOS	
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>COLONIA/CENTRO</b>
SIN NUMERO	<b>C. POSTAL: 94860</b>
	<b>MUNICIPIO: TLILAPAN. VER</b>

VIGENCIA	
<b>DE:</b>	<b>AL :</b>
<b>CONCEPTO: LICENCIA DE CONEXIÓN A RED DE DRENAJE</b>	



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN, VER.

2014 - 2017



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN; VER.  
DIRECCIÓN: REGIDURIA MUNICIPAL  
N°. DE LICENCIA: R.M. /L.C. A RED DE  
DRENAJE SANITARIO /2014/190/000

### CLAUSULAS:

**PRIMERA:** CON RESPECTO AL CORTE O DEMOLICIÓN EN BANQUETA, SE RECOMIENDA QUE SE HAGA A 45 GRADOS PARA MAYOR HOMOGENEIDAD, EN LA EXCAVACIÓN SE TIENE QUE HACER CON HERRAMIENTA MENOR (PALA Y PICO), DURANTE EL RELLENO EN LA ZANJA ES RECOMENDABLE QUE SE HAGA EN DOS CAPAS SEGÚN LA PROFUNDIDAD A PIZONADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN LIBRE DE MATERIAL GRUESO, PARA EVITAR QUE DAÑE A LA TUBERIA, SE TIENE QUE UTILIZAR UN CONCRETO DE  $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$  (1 BULTO DE CEMENTO, 5 BOTES DE 19 LTS DE GRAVA, 5 BOTES DE 19 LTS DE ARENA, 2 ½ BOTES DE 19 LTS DE AGUA), UTILIZAR ARENA, GRAVA Y AGUAS LIMPIAS, CONTROLAR EL AGUA UTILIZAR LA MENOR CANTIDAD POSIBLE PARA LLEGAR A LA RESISTENCIA RECOMENDADA, MEZCLAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES, CUANDO SE HAGA EL VACIADO SE RECOMIENDA EL PICADO Y COMPACTADO PARA QUE EL CONCRETO PENETRE Y FUNCIONE CORRECTAMENTE, DESPUES SE LE DA EL ACABADO DE ESCOBILLADO.

**SEGUNDA:** CON RESPECTO AL CORTE O DEMOLICIÓN EN GUARNICIÓN, SE RECOMIENDA QUE SE HAGA A 45 GRADOS PARA MAYOR HOMOGENEIDAD, EN LA EXCAVACIÓN SE TIENE QUE HACER CON HERRAMIENTA MENOR (PALA, PICO), EL MOLDE PARA EL VACIADO DEL CONCRETO PUEDE SER MADERA O CIMBRA METÁLICA, SE TIENE QUE UTILIZAR UN CONCRETO DE  $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$  (1 BULTO DE CEMENTO, 5 BOTES DE 19 LTS DE GRAVA, 5 BOTES DE 19 LTS ARENA, 2 ½ BOTES DE 19 LTS DE AGUA), UTILIZAR ARENA, GRAVA Y AGUA LIMPIAS. CONTROLAR EL AGUA UTILIZAR LA MENOR CANTIDAD POSIBLE PARA LLEGAR A LA RESISTENCIA RECOMENDADA EL PICADO Y COMPACTADO PARA QUE EL CONCRETO PENETRE Y FUNCIONE CORRECTAMENTE, DESPUES SE LE DE EL ACABADO.

**TERCERA:** SE TIENE QUE RETIRAR TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y LA VIA PUBLICA TIENE QUE ESTAR LIBRE DE TODO OBSTACULO PARA NO OBSTRUIR EL PASO DEL PEATÓN EN GUARNICION Y BANQUETA.

**CUARTA:** EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A REPARAR TODOS LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA OBRA DURANTE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE INICIE DICHOS TRABAJOS. ASI TAMBIEN HACER LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS EN LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA.

### ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

**OTORGA LA LICENCIA** TLILAPAN; VER A DE DE DE 2017  
C. BETZABE SALAZAR SANTOS  
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

VO.BO.  
C. BERNARDO TEHUINTE  
DIRECTOR DE OBRAS